

SC-30MAX ~ SC-60MAX

LCD螢幕 PWM太陽能充電器

具先進技術的新型SC MAX系列，
將為您在太陽能的領域帶來前所未
有的體驗。

特色：

- LCD螢幕顯示目前狀態與設定
- 一年資料記憶量
- 12V/24V 自動偵測
- 自動溫度補整
- 多種電池選擇。
- 四階段充電方式
- 電子保護



裝置示意圖



規格表

型號	SC-30MAX 48VDC	SC-30MAX	SC-40MAX	SC-50MAX	SC-60MAX
標準電壓	48V	12V/24V 自動偵測			
負載或太陽能最大電流	30 A	30A	40A	50A	60A
太陽能最高電壓	100V	55V			
電池最高電壓	64V	40V			
尺寸 / 重量	127x189x47mm/550g			127x164x47mm/690g	
線材最大尺寸	25mm ²			50mm ²	
平均電力消耗	7mA	13.8mA		15mA	
工作溫度	-10° C - 60° C				
儲存溫度	-25° C - 80° C				
相對溼度	10% ~ 90% (非冷凝)				
保護等級	IP32				

規格表若有更改，恕不另外通知。

OPTI-Solar Asia:
Tel: +886-2-2246-7272
Fax: +886-2-2246-7312
info@opti-solar.com

OPTI-Solar USA:
Tel: +1-909-869-5700
Fax: +1-909-869-5730
info@opti-solar.com

OPTI-Solar Middle East:
Tel: +9714-8819-838
Fax: +9714-8819-938
info@opti-solar.com

OPTI-Solar Europe B.V.:
Tel: +31-40-2628057
Fax: +31-402546006
info@opti-solar.com