

SP1000 Senior

SP Senior

小巧輕便靈活的解決方案

簡單的生活，簡單的逆變器



特色

- 雙輸出，AC插座與5V 1.2A USB端口
- 節能綠色能源
- LED指示燈
- 12V與24V自動偵測
- 反極性保護
- 輸出短路保護

規格表

型號名稱	SP 1000 Senior	
電池電壓	12V	24V
額定功率	800W	1000W
浪湧保護	2000W	2400W
輸出		
AC 電壓調節 (電池模式)	230VAC \pm 5 %	
頻率	50/60Hz	
USB 插孔	5Vdc, 2100mA	
輸出插座	1 個	
最高效能	>85%	
波形	模擬正弦波	
短路保護	有	
電池		
電池電壓 (自動偵測)	12V	24V
電池低壓警告	10.5V \pm 0.5V	21V \pm 0.5V
斷電電壓	9.5V \pm 0.5V	20V \pm 0.5V
過載保護	900W	1200W
電池極性反轉	保險絲	
尺寸		
尺寸	345 x 137 x 79 mm	
淨重	2.2kg	
操作環境		
濕度	5% a 95% 相對濕度(非冷凝)	
操作溫度	0° C - 55° C	
儲存溫度	-15° C - 60° C	

規格表若有更改，恕不另外通知。

